

CCTV SİSTEMLERİ

Unitech®
Görüntü teknolojisi

UC110, UC210, UN110, UN210, UC1201,
UI130, UI1301, UI130/3, UC100

KAMERALAR



Görüntü
uzmanları

UC110, UC210, UN110, UN210, UC1201, UI130, UI1301, UI130/3, UC100 KAMERALAR

U Serisi Renkli Kameralar, UC, UN ve UI serisi modellerden oluşur. Bu seriler sabit kamera, yüksek çözünürlüklü sabit kamera, Gece / Gündüz kamerası, dome kamera, su geçirmez IR kameralar ve kart kameralardan oluşur. Her tür uygulama için ideal, zengin alternatifli model seçenekleri mevcuttur.

- 1 / 3" & 1 / 4" Sharp CCD sensörü
- 330TVL & 380TVL & 480TVL
- AGC, BLC, AES, WB
- S / N 48 dB'den büyük
- Video Drive / DC Drive Oto Lens uyumu
- C / CS montaj, 3.6 mm, 3.6 pinhol, 4.3 mm ve 6 mm lens
- Ses çıkışı
- Dahili senkronizasyon
- IP67 korumalı modeller
- 12VDC

Özellikler

Teknik Özellikler

MODEL	UC110	UC210	UN110	UN210	UC1201	UI130	UI1301	UI130/3	UC100
Kamera tipi	Renkli Kamera	Renkli Yüksek Çözünürlüklü Kamera	Renkli Gece / Gündüz Kamerası	Renkli Yüksek Çözünürlüklü Gece / Gündüz Kamerası	Renkli Sıva Üstü Tip Dome Kamera	Renkli IR LED'li Su Geçirmez Kamera			Renkli Kart Kamera
Görüntü sensörü	SHARP 1/3" CCD				SHARP 1/4" CCD	SHARP 1/3" CCD	SHARP 1/4" CCD	SHARP 1/3" CCD	
Pixel	500 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)	500 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)	500 (H) x 582 (V)		752 (H) x 582 (V)	500 (H) x 582 (V)	
Çözünürlük	380 TVL	470 TVL	380 TVL	470 TVL	330TVL	380 TVL		470TVL	380 TVL
Min. aydınlatma	0.2 lux / F1.2	0.1 Lux F1.2	0.05 Lux F1.2 0 Lux IR	0.1 Lux F1.2 0 Lux IR	0.2 Lux F2.0	0 Lux / IR-açık		0 Lux / IR-açık	0.1 Lux F1.2
S/N Oranı	> 48 dB								
Oto elektronik shutter (AES)	Açık: 1/50 s-1/110.000s Kapalı: 1/50s				1/50s -1/110.000 s				
Oto Iris kontrol	Video Drive & DC-Drive Oto Iris Lens				-				
Kazanç kontrolü (AGC)	Otomatik								
Beyaz Balans (WB)	Otomatik (2500K - 9500K)								
Arka Plan Kompanzasyonu (BLC)	Açık / Kapalı anahtarlı				Otomatik				
Gamma Karakteristik	0.45								
Lens	C / CS montaj				3.6mm	4.3mm	6mm		3.6mm Pinhol
Senkronizasyon	Dahili								
Video çıkış	1 Vp - p kompozit video / 75 ohm.								
Besleme gerilimi	12 VDC								
Ses	-				Mevcut	-			
Su geçirmezliği	-				IP 67			-	
IR LED	-				12 unite/ 850nm IR LED			-	
IR aydınlatma menzili	-				10 m		30 m		-
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ + 50°C								
Boyutlar	50 W x 43 H x 125 L mm				Ø 88x63H mm	Ø 55x115 L mm	Ø 53x94 L mm	Ø 95x150 L mm	32 W x 32 H x 35 L mm

SİPARİŞ KODU:

UC110, UC210, UN110
UN210, UC1201, UI130
UI1301, UI130/3, UC100



UC110-UC210-UN110-UN210



UC1201



UI130



UI1301



UI130/3



UC100

- Teknik gelişmeleri takip açısından, teknik özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.